



サイズ表

| 呼径A(B)  | $\phi d_1$ | $\phi d_2$ | T  | フランジ規格 $\phi D$ |          |             |             |
|---------|------------|------------|----|-----------------|----------|-------------|-------------|
|         |            |            |    | JIS 10K用        | JIS 20K用 | ASME 150Lb用 | ASME 300Lb用 |
| 15(±)   | 16         | 26         | 4  | 55              | 45.5     | 51.5        |             |
| 20(±)   | 21         | 32         | 4  | 60              | 55.0     | 63.5        |             |
| 25(1)   | 27         | 39         | 4  | 71              | 64.5     | 70.0        |             |
| 32(1±)  | 36         | 49         | 4  | 81              | 74.0     | 79.5        |             |
| 40(1±)  | 42         | 55         | 4  | 86              | 83.5     | 92.5        |             |
| 50(2)   | 54         | 70         | 6  | 101             | 101.5    | 108.0       |             |
| 65(2±)  | 66         | 84         | 6  | 121             | 120.5    | 127.0       |             |
| 80(3)   | 83         | 105        | 6  | 131             | 137      | 133.5       | 146.5       |
| 100(4)  | 105        | 130        | 6  | 156             | 162      | 171.5       | 178.0       |
| 125(5)  | 130        | 158        | 6  | 187             | 200      | 194.0       | 213.0       |
| 150(6)  | 155        | 185        | 6  | 217             | 235      | 219.5       | 248.0       |
| 200(8)  | 205        | 235        | 6  | 267             | 280      | 276.5       | 305.0       |
| 250(10) | 255        | 290        | 10 | 330             | 353      | 337.0       | 358.5       |

材質

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| ステンレス | SUS304 | ※SUS316 |
|-------|--------|---------|

※特注品=SUS316L、チタン

※印は、特注品です。

※内張り（標準品）、外張り及びパンチングプレートのみが特注品としてあります。

※標準規格以外にもJIS30K、40K、ASME600Lbのものも製作いたします。

テフロン

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス  
鋼管

炭素鋼・  
ステンレス鋼

ライニング  
コーティング

鋳鉄・  
ダクタイル