



フランジ式U形ストレーナ

U30013F, U30014F

15A~50A



オプション

M


マグネット

高圧ガス


サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	H ₁ ※約	B ₁	スクリーン	
					Φd	ℓ
15(1/2)	160	115	—	□80	30	75
20(3/4)	160	115	—	□80	30	75
25(1)	180	130	—	□88	40	85
32(1 1/4)	230	155	—	□110	50	100
40(1 1/2)	230	155	—	□110	50	100
50(2)	270	190	—	□128	60	120
65(2 1/2)	350	230	115	φ229	70	150
80(3)	380	260	126	φ254	90	170
100(4)	440	310	145	φ279	110	200
125(5)	580	460	255	φ381	160	260
150(6)	650	550	303	φ445	200	320
200(8)	880	660	379	φ521	270	400

65A~100A



125A~200A



材質

型式	本体	スクリーン
U30013F	SCS13A(ステンレス鋼)	SUS304(ステンレス)
U30014F	SCS14A(ステンレス鋼)	SUS316(ステンレス)

標準仕様



接続	ASME 300Lb-RF
最高使用圧力	1.96MPa・G (20kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	150℃

※スクリーンの標準仕様は各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※上記温度を超える場合はご相談ください。
ガスケット等変更いたします。

フランジ式U形ストレーナ

U60013F, U60014F



オプション

M

マグネット

高圧ガス

サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	B ₁	スクリーン	
				Φd	ℓ
15(1/2)	170(160)	115	□80	30	75
20(3/4)	170(160)	115	□80	30	75
25(1)	190(180)	130	□88	40	85
32(1 1/4)	235(230)	155	□110	50	100
40(1 1/2)	235(230)	155	□110	50	100
50(2)	270(270)	190	□128	60	120

Lの()内寸法は600Lbの場合を示す。(但し、6.4mmの座は含みません。)

材質

型式	本体	スクリーン
U60013F	SCS13A(ステンレス鋼)	SUS304(ステンレス)
U60014F	SCS14A(ステンレス鋼)	SUS316(ステンレス)

標準仕様

接続	JIS 30K-RF JIS 40K-RF ASME 600Lb-RF
最高使用圧力	JIS 30K:2.94MPa・G (30kgf/cm ² ・G) JIS 40K:3.92MPa・G (40kgf/cm ² ・G) ASME 600Lb:3.92MPa・G (40kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	200℃

※スクリーンの標準仕様は各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※上記圧力温度を超える場合はご相談ください。
ボルト、ガスケット等変更いたします。

- Y 形
- U 形
- 複 式
- T 形
- 洗 浄
- 楽・楽
キャップ
- テンポラリ
- ユニカル
- その他

- ステンレス
- 鑄 鉄
- ダクタイル
- 鑄 鋼
- 青銅鑄物
- 鋼 管
- ステンレス
鋼管
- 炭素鋼・
ステンレス鋼
- ライニング
コーティング
- 鑄鉄・
ダクタイル