


UAGF

15A~50A



サイズ表

呼径A(B)	L	H※約	B ₁	スクリーン	
				Φd	φ
15(½)	140	80	□66	20	50
20(¾)	160	110	□77	30	75
25(1)	180	125	□84	40	85
32(1½)	200	135	□98	45	90
40(1½)	230	150	□106	50	100
50(2)	260	180	□114	60	120
65(2½)	300	225	φ195	70	150
80(3)	350	260	φ210	90	170
100(4)	400	305	φ250	110	200

材質

型式	本体	スクリーン
UAGF	FC200(鑄鉄)	SUS304(ステンレス)


標準仕様

接続	フランジ形 JIS 10K-FF
最高使用圧力	0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	100℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)付ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※濾過する流体中に砂、小石、溶接(溶断)残滓等の硬質物が混入している場合は衝突、攪拌により、ガラス内面にキズがつくことがあります。又、アルカリ性の流体では、ガラスが腐食されます。キズがついたり、腐食されたガラスは、早めに交換してください。

65A~100A



- Y形
- U形
- 複式
- T形
- 洗浄
- キャップ
- テンポラリ
- コンカル
- その他

ステンレス

鑄鉄

ダクタイル

鑄銅

青銅鑄物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニングコーティング

鑄鉄・ダクタイル