



クランプバンド形状

サイズ表

呼径A(B)	L ₁ ,L ₂	H※約	H1※約	スクリーン	
				φd	φ
50(2)	135	195	95	60	120
65(2½)	150	255	110	90	170
80(3)	150	255	110	90	170
100(4)	175	315	125	110	210
125(5)	200	375	165	140	250
150(6)	230	445	200	180	300
200(8)	280	530	240	220	360
250(10)	320	660	295	250	460
300(12)	355	820	360	290	580
350(14)	385	925	400	330	660
400(16)	420	1035	450	370	740
450(18)	455	1175	515	420	840

材質

型式	本体	スクリーン
DEOP304F	SUS304TP(ステンレス鋼管)	SUS304(ステンレス)

標準仕様

接続	フランジ形(JIS 10 K-FF)
最高使用圧力	50A以下:0.98MPa・G(10kgf/cm ² ・G) 65A~125A:0.65MPa・G(6.6kgf/cm ² ・G) 150A~200A:0.33MPa・G(3.3kgf/cm ² ・G) 250A以上:0.2MPa・G(2.0kgf/cm ² ・G)
最高使用温度	80℃

※スクリーンの標準仕様は、各型式とも内網40メッシュ、外網(打抜板)ですが、メッシュの異なるものも製作いたします。

※接続フランジは、標準仕様以外にも、JIS5K、ASME125Lb、ASME150Lbのものも製作いたします。

※本体材質は、標準品のほかにもSUS316TP、SUS316LTPのものも製作いたします。

※クランプバンド材質の標準仕様は、SUS304です。

ステンレス

鋳鉄

ダクタイル

鋳鋼

青銅鋳物

鋼管

ステンレス鋼管

炭素鋼・ステンレス鋼

ライニングコーティング

鋳鉄・ダクタイル