



保護カバー詳細

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GEDS-PH	
呼 径	左 下 参 照	
接 続	Rc	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	150 °C	
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による	
気 密 試 験 (AIR or N ₂)		

9	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
8	スプリング ワッシャ	SWRH	8	ユニクロメッキ付
7				
6	ボルト	SS400	8	ユニクロメッキ付
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	
1	ボデー	FCD450	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		⑥ボルト MxL1	④ ガスケット ⑤クッション		重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg						
15 (1/2)	95	67	40	63	50	6	M8x25	φ50xφ40xt1	1.0			
20 (3/4)	100	72	40	63	50	6	M8x25	50x 40x 1	1.0			
25 (1)	120	86	50	77	65	8	M10x35	65x 52x 1	1.5			
32 (1 1/4)	140	116	65	94	80	10	M12x45	80x 67x 1	3.0			
40 (1 1/2)	145	124	65	94	80	10	M12x45	80x 67x 1	3.0			
50 (2)	160	142	80	107	95	12	M12x50	95x 82x 1	4.5			

MODEL	GEDS-PH			△			
NAME	ダクタイト製サイトグラス			△			
DATE	6, Aug, 2024	SCALE	△				
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN	J.M	DWG.NO.	GA1151-PH02		REV.