



呼径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		⑥ ボルト MxL1	④ ガasket ⑤ クッション		重量 (kg) 約	数量	備考
					Dg	tg						
15 (1/2)	95	67	40	63	50	6	M8x25	φ50xφ40xt1		1.0		
20 (3/4)	100	72	40	63	50	6	M8x25	50x 40x 1		1.0		
25 ( 1)	120	86	50	77	65	8	M10x35	65x 52x 1		1.5		
32 (1 1/4)	140	112	65	94	80	10	M12x45	80x 67x 1		3.0		
40 ( 1 1/2)	145	120	65	94	80	10	M12x45	80x 67x 1		3.0		
50 ( 2)	160	138	80	107	95	12	M12x50	95x 82x 1		4.5		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GEDS-PS2
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N <sub>2</sub> )	

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
9	保護プレート	SUS304	2	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	8	ユニクロメッキ付
7				
6	ボルト	SS400	8	ユニクロメッキ付
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	
1	ボデー	FCD450	1	

BILL OF MATERIAL

**WASINO KIKI CO.,LTD.**

MODEL	GEDS-PS2			△			
NAME	ダクタイト製サイトグラス			△			
DATE	6, Aug, 2024	SCALE	△				
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN	J.M	DWG.NO.	GA1151-PS		REV.