



保護カバー & リングナット

呼径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		④ ガスケット	⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備考
					Dg	tg					
8 (1/4)	70	45	30	51	36	5	$\phi 42 \times \phi 30 \times t1$	$\phi 36 \times \phi 30 \times t1$	0.4		
10 (3/8)	70	45	30	51	36	5	42x 30x 1	36x 30x 1	0.4		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GK13S-PH
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 °C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

6	保護カバー	SUS304	2set	ストッパー付
5	クッション	T#1995	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	リングナット	SCS13A	2	
1	ボデー	SCS13A	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GK13S-PH			△			
NAME	ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△			
DATE	2, Sep, 2024	SCALE	△				
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN	S.U	DWG.NO.	GA3851-PH01		REV.