



保護カバー詳細

| 呼径 A (B) | L | H 約 | E | B | ③ ガラス | | ⑥ ボルト N x M | ④ ガasket ⑤ クッション | | 重量 (kg) 約 | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|--------|----|-----|-------|----|----------------|---------------------|-----|-----------------|----|----|
| | | | | | Dg | tg | | φ | 厚 | | | |
| 15 (1/2) | 95 | 66 | 40 | 63 | 50 | 6 | 4 x M8 | φ50 x φ40 x t1 | 0.7 | | | |
| 20 (3/4) | 100 | 71 | 40 | 63 | 50 | 6 | 4 x M8 | 50 x 40 x 1 | 0.8 | | | |
| 25 (1) | 120 | 87 | 50 | 77 | 65 | 8 | 4 x M10 | 65 x 52 x 1 | 1.5 | | | |
| 32 (1 1/4) | 140 | 108 | 65 | 94 | 80 | 10 | 4 x M12 | 80 x 67 x 1 | 2.5 | | | |
| 40 (1 1/2) | 145 | 113 | 65 | 94 | 80 | 10 | 4 x M12 | 80 x 67 x 1 | 3 | | | |
| 50 (2) | 160 | 133 | 80 | 107 | 95 | 12 | 4 x M12 | 95 x 82 x 1 | 4 | | | |

| 御 引 合 先 | | |
|----------------------------------|------------|--|
| 名 称 | サイトグラス | |
| 型 式 | GK13S-PH | |
| 呼 径 | 左 下 参 照 | |
| 接 続 | Rc | |
| 最 高 圧 力 | 0.98 MPaG | |
| 最 高 温 度 | 150 °C | |
| 耐 圧 試 験 | ワシノ標準検査による | |
| 気 密 試 験 (AIR or N ₂) | | |

| PART NO. | PART NAME | MATERIAL | REQ'D NO. | REMARKS |
|----------|---------------|----------|-----------|---------|
| 10 | 平ワッシャ | SUS304 | 8 | |
| 9 | 保護カバー | SUS304 | 2set | ストッパー付 |
| 8 | スプリング ワッシャ | SUS304 | 4 | |
| 7 | ナット | SUS304 | 4 | |
| 6 | ボルト | SUS304 | 4 | |
| 5 | クッション | PTFE | 2 | |
| 4 | ガスケット | PTFE | 2 | |
| 3 | ガラス | 強化ガラス | 2 | |
| 2 | カバー | SCS13A | 2 | |
| 1 | ボデー | SCS13A | 1 | |

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO., LTD.

| | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|-----|---------|-------------|----|------|
| MODEL | GK13S-PH | | | △ | | | |
| NAME | ステンレス鋳鋼製サイトグラス | | | △ | | | |
| DATE | 2, Sep, 2024 | SCALE | △ | | | | |
| APPROVED | K.F | CHECKED | M.H | NO. | DESCRIPTION | BY | DATE |
| DESIGN | | DRAWN | S.U | DWG.NO. | GA3851-PH02 | | REV. |