



御 引 合 先	
名 称	サイトグラス
型 式	GFAF-W2
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K - FF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N <sub>2</sub> )	

流れ方向 標準：左→右 (図示)  
特殊仕様：右→左

35	カバー	FCD	1
34	スペーサー	SUS304	1
33	スプリングピン	SUS304	2
32	スプリングピン	SUS304	1
31	止めねじ	SUS304	1

30	止めねじ	SUS304	1	
29	止めねじ	SUS304	1	
28	ハンドル	ナイロン他	1	
27	ストッパー	SUS304	1	
26	スプリングピン	SUS304	1	
25	"O"リング	FKM	1	
24	"O"リング	FKM	1	
23	仕切板	SUS304	1	
22	ナット	SUS304	1	
21	小型六角ナット	SUS304	1	
20	スプリング	SUS304	1	
19	ワイパー	SUS304 +PTFE	1	} 32-50A のみ
18	ワイパー軸	SUS304	1	
17	スリーブ	SUS304	1	
16	ガスケット	PTFE	1	
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS316	1	
9	フラッパー	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	4	
7	ナット	SS400	4	
6	ボルト	SS400	4	
5	クッション	PTFE	1	
4	ガスケット	PTFE	3	
3	ガラス	強化ガラス	1	
2	カバー	FCD450	1	
1	ボデー	FC200	1	

呼 径 A (B)	L	H 約	H1 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - FF				⑥ ボルト N x M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考		
						Dg	tg	D	t	-	-						C	N x h
15 ( 1/2 )	150	76	80	40	63	50	6	95	16	-	-	70	4 x 15	4 x M8	ø50 x ø40 x t1	3.5		
20 ( 3/4 )	150	81	82	40	63	50	6	100	18	-	-	75	4 x 15	4 x M8	50 x 40 x 1	3.5		
25 ( 1 )	170	98	87	50	77	65	8	125	18	-	-	90	4 x 19	4 x M10	65 x 52 x 1	5.5		
32 ( 1 1/4 )	200	124	103	65	94	80	10	135	20	-	-	100	4 x 19	4 x M12	80 x 67 x 1	7.5		
40 ( 1 1/2 )	200	134	108	65	94	80	10	140	20	-	-	105	4 x 19	4 x M12	80 x 67 x 1	8		
50 ( 2 )	220	150	112	80	107	95	12	155	20	-	-	120	4 x 19	4 x M12	95 x 82 x 1	10.5		

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
BILL OF MATERIAL				
<b>WASINO KIKI CO., LTD.</b>				
MODEL		GFAF-W2		
NAME		鋳鉄製サイトグラス		
DATE	2, Sep, 2024	SCALE		
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	
DESIGN		DRAWN	M.K	
DWG. NO.		GFO302-W201		
NO.	DESCRIPTION	BY	DATE	REV.