



御 引 合 先	
名 称	サイトグラス
型 式	GFAF-W2
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K - FF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

流れ方向 標準：左→右 (図示)
特殊仕様：右→左

32	カバー	FC200	1	
31	ボルト	SS400	N	

30	スペーサー	SUS304	1	
29	スプリングピン	SUS304	2	
28	スプリングピン	SUS304	1	
27	止めねじ	SUS304	1	
26	止めねじ	SUS304	1	
25	止めねじ	SUS304	1	
24	ハンドル	SS400他	1	
23	ストッパー	SUS304	1	
22	スプリングピン	SUS304	1	
21	"O"リング	FKM	1	
20	"O"リング	FKM	1	
19	仕切板	SUS304	1	
18	ナット	SUS304	1	
17	小形六角ナット	SUS304	1	
16	スプリング	SUS304	1	
15	カラー	SUS304	1	
14	ワイパー	SUS304 + PTFE	1	
13	ワイパー軸	SUS304	1	
12	スリーブ	SUS304	1	
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS316	1	
9	フラッパー	SUS304	1	
8	スプリングワッシャ	SWRH	Nx2	
7				
6	ボルト	SS400	N	
5	クッション	PTFE	1	
4	ガスケット	PTFE	3	
3	ガラス	強化ガラス	1	
2	カバー	FC200	1	
1	ボデー	FC200	1	

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
----------	-----------	----------	-----------	---------

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GFAF-W2			△		
NAME	鋳鉄製サイトグラス			△		
DATE	2, Sep, 2024			SCALE	△	
APPROVED	K.F		CHECKED	M.H		NO.
DESIGN			DRAWN	M.K		DESCRIPTION
			DWG.NO.		BY	DATE
			GFO302-W202		REV.	

呼 径 A (B)	L	H 約	H1 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - FF				⑥ ボルト ③ N×M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考		
						Dg	tg	D	t	-	-						C	N×h
65 (2 1/2)	270	175	165	120	185	140	15	175	22	-	-	140	4×19	6×M12	φ140×φ120×t2	20.5		
80 (3)	270	190	175	120	185	140	15	185	22	-	-	150	8×19	6×M12	140×120×2	21.5		
100 (4)	320	222	190	155	226	180	19	210	24	-	-	175	8×19	8×M12	180×155×2	31.5		