



呼径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		⑥ ボルト MxL1	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備考
					Dg	tg					
15 (1/2)	95	67	40	63	50	6	M8x25	φ50xφ40xt1	1.0		
20 (3/4)	100	72	40	63	50	6	M8x25	50x 40x 1	1.0		
25 ( 1 )	120	86	50	77	65	8	M10x35	65x 52x 1	1.5		
32 ( 1/4 )	140	112	65	94	80	10	M12x45	80x 67x 1	3.0		
40 ( 1/2 )	145	120	65	94	80	10	M12x45	80x 67x 1	3.0		
50 ( 2 )	160	138	80	107	95	12	M12x50	95x 82x 1	4.5		

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GEFDS-PS2	
呼 径	左 下 参 照	
接 続	Rc	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	150 °C	
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による	
気 密 試 験 (AIR or N <sub>2</sub> )		

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
17	保護プレート	SUS304	2	
16	ガスケット	PTFE	1	} 32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS316	1	
9	フラッパー	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	8	ユニクロメッキ付
7				
6	ボルト	SS400	8	ユニクロメッキ付
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	
1	ボデー	FCD450	1	

BILL OF MATERIAL

**WASINO KIKI CO.,LTD.**

MODEL	GEFDS-PS2			△		
NAME	ダクタイル製サイトグラス			△		
DATE	2.Sep.2024	SCALE	△			
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY DATE
DESIGN		DRAWN	T.S	DWG.NO.	GF1151-PS	
						REV.