



※2 規格外 (JIS 20Kによる)

呼径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ ボルト MxL1	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備考
					Dg	tg	D	*2 t	f	g	C	Nxh					
15 (1/2)	150	65	40	63	50	6	95	14	1	51	70	4x15	M8x25	φ50xφ40xt1	2.5		
20 (3/4)	150	70	40	63	50	6	100	16	1	56	75	4x15	M8x25	50x40x1	2.5		
25 (1)	170	84	50	77	65	8	125	16	1	67	90	4x19	M10x34	65x52x1	4.5		
32 (1 1/4)	200	108	65	94	80	10	135	18	2	76	100	4x19	M12x45	80x67x1	6.5		
40 (1 1/2)	200	116	65	94	80	10	140	18	2	81	105	4x19	M12x45	80x67x1	7.0		
50 (2)	220	134	80	107	95	12	155	18	2	96	120	4x19	M12x50	95x82x1	8.5		

御 引 合 先

名 称	サイトグラス
型 式	GEFDF
呼 径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 °C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
16	ガスケット	PTFE	1	} 32-50A のみ
15	スプリング ワッシャ	SUS316	1	
14	ナット	SUS316	1	
13	丸小ねじ	SUS316	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS316	1	
9	フラッパー	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SWRH	8	
7				
6	ボルト	SS400	8	
5	クッション	PTFE	2	
4	ガスケット	PTFE	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	カバー	FCD450	2	
1	ボデー	FCD450	1	

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO., LTD.

MODEL	GEFDF			△			
NAME	ダクタイル鋳鉄製サイトグラス			△			
DATE	6, Aug, 2024	SCALE	△				
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN	J.M	DWG.NO.	GF1703A		REV.