



目盛詳細  
(65-150A)

33	カバー	SCS13A	1	
32	ボルト	SUS304	N	
31	スペーサー	SUS304	1	

御引合先	
名称	サイトグラス
型式	GKF13F-W2
呼径	左下参照
フランジ規格	JIS 10K - RF
最高圧力	0.98 MPaG
最高温度	150 °C
耐圧試験	ワシノ標準検査による
気密試験(AIR or N <sub>2</sub> )	

流れ方向 標準：左→右 (図示)  
特殊仕様：右→左

30	スプリングピン	SUS304	2	
29	スプリングピン	SUS304	1	
28	止めねじ	SUS304	1	
27	止めねじ	SUS304	1	
26	止めねじ	SUS304	1	
25	ハンドル	SS400他	1	
24	ストッパー	SUS304	1	
23	スプリングピン	SUS304	1	
22	"O"リング	FKM	1	
21	"O"リング	FKM	1	
20	仕切板	SUS304	1	
19	ナット	SUS304	1	
18	小形六角ナット	SUS304	1	
17	スプリング	SUS304	1	
16	カラー	SUS304	1	
15	ワイパー	SUS304 + PTFE	1	
14	ワイパー軸	SUS304	1	
13	スリーブ	SUS304	1	
12	支持金具	SUS316	1	
11	スプリング	SUS316	1	
10	ピン	SUS304 EQ	1	
9	フラッパー	SUS316	1	
8	スプリング ワッシャ	SUS304	Nx2	
7				
6	ボルト	SUS304	N	
5	クッション	PTFE	1	
4	ガスケット	PTFE	3	
3	ガラス	強化ガラス	1	
2	カバー	SCS13A	1	
1	ボデー	SCS13A	1	

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
----------	-----------	----------	-----------	---------

BILL OF MATERIAL

**WASINO KIKI CO.,LTD.**

MODEL	GKF13F-W2			△			
NAME	ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△			
DATE	2.Sep.2024	SCALE	△				
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
DESIGN		DRAWN	T.S	DWG.NO.			REV.
				GF3803-W202			

呼径 A (B)	L	H 約	H1 約	E	B	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF					⑥ ボルト ③ <sub>2</sub> N x M	④ ガスケット ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備考	
						Dg	tg	D	t	f	g	C						N x h
65 (2 1/2)	230	165	163	80	140	95	12	175	18	2	116	140	4 x 19	4 x M12	ø95 x ø82 x t1	14.5		
80 (3)	250	191	173	100	165	120	15	185	18	2	126	150	8 x 19	6 x M12	120 x 100 x 2	18.5		
100 (4)	280	229	191	120	184	140	15	210	18	2	151	175	8 x 19	6 x M12	140 x 120 x 2	23		
125 (5)	290	257	206	120	184	140	15	250	20	2	182	210	8 x 23	6 x M12	140 x 120 x 2	30		
150 (6)	330	300	258	155	224	180	19	280	22	2	212	240	8 x 23	8 x M12	180 x 155 x 2	46		
200 (8)	390	373	290	200	284	230	25	330	22	2	262	290	12 x 23	8 x M16	230 x 200 x 2	70		