



呼径 A (B)	L	l	④ ガラス		フランジ JIS 10K - FF						⑤ ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備考
			Dg	lg	D	t	-	-	C	Nx h				
125 (5)	260	92	150	100	250	20	-	-	210	8x23	φ153xφ132xt2	27		
150 (6)	300	107	180	115	280	22	-	-	240	8x23	183x 160x 2	34.5		
200 (8)	300	107	225	115	330	22	-	-	290	12x23	228x 205x 2	42		

御 引 合 先	
名 称	ランタンガラス
型 式	GLH304F-PS3
呼 径	左 下 参 照
フランジ規格	JIS 10K - FF
最 高 圧 力	※1 0.49 MPaG
最 高 温 度	110 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気 密 試 験 (AIR or N ₂)	

200A { ※1 - - - 0.3 MPaG

11	ナット	SUS304	2	
10	丸小ねじ	SUS304	2	
9	保護プレート	SUS304	1	
8	スプリング ワッシャ	SUS304	set	
7	ナット	SUS304	set	
6	ボルト	SUS304	set	
5	ガスケット	FKM	2	
4	ガラス	ホウケイ酸ガラス	1	
3	ノズル	SUS304TP	2	
2	フランジ	SUS304	2	
1	接続フランジ	SUSF304	2	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	GLH304F-PS3	△		
NAME	ランタンガラス	△		
DATE	2, Sep, 2024	SCALE	△	
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	
DESIGN		DRAWN	T.S	
		DWG.NO.	GL3102-PS02	REV.
		NO.	DESCRIPTION	BY
		DATE		