



矢視 X-X

御 引 合 先

名 称	ステンレス鋼管製 ジャケット式サイトグラス
型 式	GAJP304・38F
呼 径	左 下 参 照
フランジ規格	JIS 10K - FF
最 高 圧 力	0.98 MPaG
最 高 温 度	150 ° C
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による
気密試験(AIR or N ₂)	

12	ボス	SS400	2	Rc 1/2
11	ジャケット	STKM13A	1	25, 50A のみ STPG370
10	スプリングワッシャ	SWRH		
9	ボルト	SS400		
8	クッション	PTFE	2	
7	ガスケット	PTFE	2	
6	ガラス	強化ガラス	2	
5	カバー	SS400	2	
4	ノズルフランジ	SUSF304	2	
3	ボデーフランジ	SUS304	2	
2	ノズル	SUS304TP	2	
1	ボデー	SUS304TP	1	

呼 径 A (B)	L	H 約	φ 約	E	⑥ ガラス		フランジ JIS 10K - FF						D1	D2	D3	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	-	-	C	Nxh						
25 (1)	200	170	161	50	65	8	125	14	-	-	90	4x19	34	60.5	101.6			
32 (1 1/4)	220	205	187	65	80	10	135	16	-	-	100	4x19	42.7	76.3	127			
40 (1 1/2)	220	205	187	65	80	10	140	16	-	-	105	4x19	48.6	76.3	127			
50 (2)	240	230	200	80	95	12	155	16	-	-	120	4x19	60.5	89.1	139.8			
65 (2 1/2)	290	270	251	120	140	15	175	18	-	-	140	4x19	76.3	139.8	190.7			
80 (3)	290	295	251	120	140	15	185	18	-	-	150	8x19	89.1	139.8	190.7			
100 (4)	340	335	292	155	180	19	210	18	-	-	175	8x19	114.3	165.2	232			

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL
GAJP304・38F

NAME
ステンレス鋼管製
ジャケット式サイトグラス

DATE 6, Aug, 2024 SCALE

APPROVED K.F. CHECKED M.H. NO. DESCRIPTION BY DATE

DESIGN DRAWN J.M. DWG.NO. GP4002 REV.