



御 引 合 先		
名 称	複式ストレーナ	
型 式	WF	
呼 径	50A (2B)	
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-FF	
最 高 圧 力	0.69 MPaG	
最 高 温 度	110 °C	
水 圧 試 験	1.38 MPaG	
コ ッ ク 漏 れ 試 験	0.69 MPaG	
重 量	37 kg	
個 数		

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の耐差圧強度: 0.1MPa

42	スプリング ワッシャ	SUS304	2	
41	ナット	SUS304	2	
40	ベントプラグ	SS400	1	R 1/4
39	指示プレート	プラスチック	1set	
38	ネームプレート	SUS304	1	
37	セットボルト	SWRM3	1	
36	プラグ	FCMB	2	R 3/4
35	プラグ	FCMB	1	R 3/4
34	ボルト	SS400	2	ジオメット焼付塗装
33	締付金具	FCD450	2	
32	ハンドル	SS	2	
31	平ワッシャ	SS400	1	
30	Uナット	SUS304	1	
29	ナット	SS400	2	
28	ナット	SS400	12	
27	ナット	SS400	2	
26	十字穴付き小ネジ	SWRM3	4	
25	スプリングピン	SK5	2	
24	スタッドボルト	SS400	12	
23	スタッドボルト	SS400	2	
22	ボルト	SS400	4	
21	O-リング	NBR	2	
20	メスアダプタ	T#2660V	1	} 布入りゴム
19	オスアダプタ	T#2660V	1	
18	Vパッキン	T#2660V	3	
17	ガスケット	T#1995	2	
16	ガスケット	T#1995	1	
15	ハンドル	SS400	2	
14	ストッパー	SS400	1	
13	ハンドル	FCD450	1	
12	リングキー	S25C	1set	
11	カバープレート	SS400	1	
10	調整ネジ	FCD450	1	
9	ネジハメ輪	SUS303	1	
8	グラインド	SCS13A	1	
7	ステム	SS400	1	
6	スクリーン	SUS304	2	Mesh
5	ヨーク	FC200	1	
4	コック栓	FC200	1	
3	コックケース	FC200	1	
2	カバー	FC200	2	
1	ボデー	FC200	2	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

<b>WASINO KIKI CO., LTD.</b>				
MODEL	WF			△
NAME	複式ストレーナ			△
DATE	25, Mar, 2022	SCALE	△	
APPROVED	K.M	CHECKED	J.M	NO. DESCRIPTION BY DATE
DESIGN	S.S	DRAWN	S.S	DWG.NO. REV.
				SW0002-2