



御 引 合 先		
名 称	Y形ストレーナ	
型 式	YDF	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 20K-RF	
最 高 圧 力	1.96 MPaG	
最 高 温 度	250 °C	
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による	
気 密 試 験 (AIR or N ₂)		

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の耐差圧強度: 0.1MPa

※アイボルトは出荷時にはカバーに組付けしてありませんので、御使用の際には同梱のものを組付け下さい。

9	アイボルト	SS400相当	2	150A以上
8				
7	ドレンプラグ	S25C	1	15-50A カバー中心
6	ナット	S25C		125A以上
5	ボルト	S45C		
4	ガスケット	V#GF300	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	カバー	SCPH2/S25C	1	15-50A/65-250A
1	ボデー	FCD450	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

※

呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		フランジ JIS 20K-RF						⑦プラグ	⑤ボルト	④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	ø	D	t	f	g	C	Nxh						
15 (1/2)	160	100	23	65	95	14	1	51	70	4x15	R 3/8	4xM12	ø36xø24xt1	3.5		
20 (3/4)	160	100	23	65	100	16	1	56	75	4x15	R 3/8	4xM12	36x 24x 1	4		
25 (1)	190	110	30	75	125	16	1	67	90	4x19	R 3/8	4xM12	43x 31x 1	5.5		
32(1 1/4)	240	155	46	100	135	18	2	76	100	4x19	R 1/2	4xM16	60x 47x 1	10.5		
40(1 1/2)	240	155	46	100	140	18	2	81	105	4x19	R 1/2	4xM16	60x 47x 1	11		
50 (2)	250	170	56	120	155	18	2	96	120	8x19	R 1/2	4xM16	72x 57x 1	14		
65(2 1/2)	300	190	74	130	175	20	2	116	140	8x19	R 1/2	6xM16	92x 76x 1	20		
80 (3)	320	215	88	150	200	22	2	132	160	8x23	R 1/2	6xM16	106x 90x 1	27.5		
100 (4)	380	245	110	180	225	24	2	160	185	8x23	R 1/2	8xM16	130x112x 2	40		
125 (5)	480	315	140	220	270	26	2	195	225	8x25	R 3/4	8xM20	164x142x 2	73		
150 (6)	550	380	170	270	305	28	2	230	260	12x25	R 3/4	8xM20	200x172x 2	103		
200 (8)	620	450	210	330	350	30	2	275	305	12x25	R1	12xM20	248x212x 2	157		
250(10)	760	550	270	420	430	34	2	345	380	12x27	R1	12xM22	316x272x 2	254		

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	YDF		△		
NAME	ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ		△		
DATE	2, Sep, 2024	SCALE	△		
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION
			S.U	DWG.NO.	REV.
				SY1005	