



御 引 合 先

名 称	Y形ストレーナ
型 式	YBCS
呼 径	左 下 参 照
接 続	Rc
最 高 圧 力	1.57 MPaG
最 高 温 度	205 ° C
水 圧 試 験	2.36 MPaG
気 密 試 験	—

スクリーン補強筒（パンチングプレート）の耐差圧強度：0.1MPa

呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	φ				
8 (1/4)	75	55	18	40	φ30×φ22×t1	0.4		
10 (3/8)	75	55	18	40	30× 22× 1	0.4		
15 (1/2)	80	55	18	40	30× 22× 1	0.4		
20 (3/4)	100	65	23	50	38× 28× 1	0.7		
25 (1)	115	75	30	60	46× 34× 1	0.9		
32 (1 1/4)	135	95	39	70	56× 43× 1	1.8		
40 (1 1/2)	150	100	44	75	62× 48× 1	2.4		
50 (2)	180	120	56	90	76× 60× 1	3.7		

4	ガスケット	T#1120	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	キャップ	CAC406	1	(BC6)
1	ボデー	CAC406	1	(BC6)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

MODEL	YBCS	△			
NAME	砲金製Y形ストレーナ	△			
DATE	1, Dec, 2023	SCALE	△		
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H		
		DRAWN	S.U		
		DWG.NO.	SY2051		
				NO.	DESCRIPTION
				BY	DATE
					REV.