



呼径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		B	D	⑦プラグ	⑤ボルト	④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備考
			d	ℓ								
15 (1/2)	160	100	23	65	9.6	22.2	R 3/8	4×M12	φ36×φ24×t1	3		
20 (3/4)	160	100	23	65	12.7	27.7	R 3/8	4×M12	36× 24× 1	3		
25 ( 1)	190	110	30	75	12.7	34.5	R 3/8	4×M12	43× 31× 1	3.5		
40( 1 1/2)	220	145	46	100	12.7	49.1	R 1/2	4×M16	60× 47× 1	8		
50 ( 2)	250	170	56	120	15.9	61.1	R 1/2	4×M16	72× 57× 1	10		

御 引 合 先		
名 称	Y形ストレーナ	
型 式	Y30013SW	
呼 径	左 下 参 照	
接 続	JIS SW	
最 高 圧 力	1.96 MPaG	
最 高 温 度	150 ° C	
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による	
気 密 試 験 (AIR or N <sub>2</sub> )		

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の  
耐差圧強度: 0.1MPa

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
7	ドレンプラグ	SUS304	1	
6				
5	ボルト	SUS304	4	
4	ガスケット	PTFE	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	カバー	SUS304	1	
1	ボデー	SCS13A	1	

BILL OF MATERIAL

**WASINO KIKI CO.,LTD.**

MODEL	Y30013SW			△			
NAME	ステンレス鋳鋼製Y形ストレーナ			△			
DATE	2, Sep, 2024		SCALE	△			
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
		DRAWN	S.U	DWG.NO.	SY3252		REV.