



| 呼径<br>A (B) | L   | H<br>約 | ③スクリーン |     | フランジ JIS 40K-RF |    |   |     |     |       | ⑦プラグ  | ⑤ボルト   | ④ガスケット       | 重量<br>(kg)<br>約 | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|--------|--------|-----|-----------------|----|---|-----|-----|-------|-------|--------|--------------|-----------------|----|----|
|             |     |        | d      | φ   | D               | t  | f | g   | C   | Nxh   |       |        |              |                 |    |    |
| 15 (1/2)    | 200 | 120    | 25     | 70  | 115             | 20 | 1 | 55  | 80  | 4x19  | R 3/8 | 4xM12  | φ38xφ26xt3.2 | 8               |    |    |
| 20 (3/4)    | 200 | 120    | 25     | 70  | 120             | 20 | 1 | 60  | 85  | 4x19  | R 3/8 | 4xM12  | 38x 26x 3.2  | 8               |    |    |
| 25 ( 1)     | 230 | 140    | 30     | 90  | 130             | 22 | 1 | 70  | 95  | 4x19  | R 3/8 | 4xM16  | 43x 31x 3.2  | 11              |    |    |
| 32 (1 1/4)  | 270 | 170    | 50     | 110 | 140             | 24 | 2 | 80  | 105 | 4x19  | R 1/2 | 4xM16  | 69x 51x 3.2  | 17              |    |    |
| 40 (1 1/2)  | 270 | 170    | 50     | 110 | 160             | 24 | 2 | 90  | 120 | 4x23  | R 1/2 | 4xM16  | 69x 51x 3.2  | 18              |    |    |
| 50 ( 2)     | 300 | 195    | 60     | 130 | 165             | 26 | 2 | 105 | 130 | 8x19  | R 1/2 | 6xM16  | 79x 61x 3.2  | 21              |    |    |
| 65 (2 1/2)  | 340 | 215    | 75     | 150 | 200             | 30 | 2 | 130 | 160 | 8x23  | R 1/2 | 8xM16  | 96x 76x 3.2  | 31              |    |    |
| 80 ( 3)     | 380 | 240    | 90     | 170 | 210             | 32 | 2 | 140 | 170 | 8x23  | R 1/2 | 8xM16  | 111x 91x 3.2 | 39.5            |    |    |
| 100 ( 4)    | 460 | 290    | 115    | 210 | 250             | 36 | 2 | 165 | 205 | 8x25  | R 1/2 | 8xM20  | 137x117x 3.2 | -               |    |    |
| 125 ( 5)    | 550 | 350    | 140    | 230 | 300             | 40 | 2 | 200 | 250 | 8x27  | R 3/4 | 8xM22  | 170x142x 3.2 | -               |    |    |
| 150 ( 6)    | 610 | 405    | 170    | 290 | 355             | 44 | 2 | 240 | 295 | 12x33 | R 3/4 | 12xM22 | 206x172x 3.2 | 178             |    |    |
| 200 ( 8)    | 750 | 510    | 220    | 390 | 405             | 50 | 2 | 290 | 345 | 12x33 | R1    | 12xM30 | 260x222x 3.2 | -               |    |    |
| 250 (10)    | 980 | 670    | 270    | 470 | 475             | 56 | 2 | 355 | 410 | 12x33 | R1    | 16xM30 | 317x272x 3.2 | -               |    |    |

|                                  |            |  |
|----------------------------------|------------|--|
| 御 引 合 先                          |            |  |
| 名 称                              | Y形ストレーナ    |  |
| 型 式                              | Y600A13F   |  |
| 呼 径                              | 左 下 参 照    |  |
| フランジ規格                           | JIS 40K-RF |  |
| 最 高 圧 力                          | 3.92 MPaG  |  |
| 最 高 温 度                          | 200 ° C    |  |
| 耐 圧 試 験                          | ワシノ標準検査による |  |
| 気 密 試 験 (AIR or N <sub>2</sub> ) |            |  |

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の  
耐差圧強度: 0.1MPa

※アイボルトは出荷時にはカバーに組付けしてありませんので、  
御使用の際には同梱のものを組付け下さい。

| 9        | アイボルト     | SUS304    | 2         | 125A以上               |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 8        |           |           |           |                      |
| 7        | ドレンプラグ    | SUS304    | 1         | 15-50A<br>カバー中心      |
| 6        | ナット       | SUS304    | set       |                      |
| 5        | ボルト       | SUS304    | set       |                      |
| 4        | ガスケット     | T#1804-NA | 1         | 250Aのみ<br>T#1804R-NA |
| 3        | スクリーン     | SUS304    | 1         | Mesh                 |
| 2        | カバー       | SUS304    | 1         |                      |
| 1        | ボデー       | SCS13A    | 1         |                      |
| PART NO. | PART NAME | MATERIAL  | REQ'D NO. | REMARKS              |

BILL OF MATERIAL

**WASINO KIKI CO.,LTD.**

|          |                 |         |     |      |             |
|----------|-----------------|---------|-----|------|-------------|
| MODEL    | Y600A13F        | △       |     |      |             |
| NAME     | ステンレス鋳鋼製Y形ストレーナ | △       |     |      |             |
| DATE     | 2, Sep, 2024    | SCALE   | △   |      |             |
| APPROVED | K.F             | CHECKED | M.H | NO.  | DESCRIPTION |
|          |                 | DRAWN   | S.U | BY   | DATE        |
| DWG.NO.  |                 |         |     | REV. |             |
| SY3407   |                 |         |     |      |             |