



呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		B	D	⑦プラグ	⑤ボルト	④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	ℓ								
15 (1/2)	160	100	23	65	9.6	22.2	R 3/8	4×M12	φ36×φ24×t1	3		
20 (3/4)	160	100	23	65	12.7	27.7	R 3/8	4×M12	36× 24× 1	3		
25 (1)	190	110	30	75	12.7	34.5	R 3/8	4×M12	43× 31× 1	4		
40(1 1/2)	220	145	46	100	12.7	49.1	R 1/2	4×M16	60× 47× 1	8		
50 (2)	250	170	56	120	15.9	61.1	R 1/2	4×M16	72× 57× 1	10		

御 引 合 先		
名 称	Y形ストレーナ	
型 式	Y300WCBSW	
呼 径	左 下 参 照	
接 続	JIS SW	
最 高 圧 力	1.96 MPaG	
最 高 温 度	260 ° C	
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による	
気 密 試 験 (AIR or N ₂)		

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の
耐差圧強度: 0.1MPa

PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS
7	ドレンプラグ	S25C	1	
6				
5	ボルト	S45C		
4	ガスケット	V#GF300	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	カバー	A216 WCB	1	(ASTM)
1	ボデー	A216 WCB	1	(ASTM)

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO., LTD.

MODEL	Y300WCBSW			△			
NAME	鋳鋼製Y形ストレーナ			△			
DATE	2, Sep, 2024		SCALE	△			
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H	NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
		DRAWN	S.U	DWG.NO.			REV.
						SY6252	