



御 引 合 先		
名 称	Y形ストレーナ	
型 式	YKPH2F	
呼 径	左 下 参 照	
フ ラ ン ジ 規 格	JIS 10K-RF	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	260 ° C	
耐 圧 試 験	ワシノ標準検査による	
気 密 試 験 (AIR or N ₂)		

スクリーン補強筒 (パンチングプレート) の
耐差圧強度: 0.1MPa

※アイボルトは出荷時にはカバーに組付けしてありませんので、御使用の際には同梱のものを組付け下さい。

9	アイボルト	SS400相当	2	150A以上
8				
7	ドレンプラグ	S25C	1	
6	ナット	S25C		
5	ボルト	S45C		
4	ガスケット	V#GF300	1	
3	スクリーン	SUS304	1	Mesh
2	カバー	S25C	1	
1	ボデー	SCPH2	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

呼 径 A (B)	L	H 約	③スクリーン		フランジ JIS 10K-RF						⑦プラグ	⑤ボルト	④ガスケット	重量 (kg) 約	数量	備 考
			d	ø	D	t	f	g	C	Nxh						
125 (5)	480	320	140	220	250	20	2	182	210	8x23	R 3/4	8xM20	ø164xø142xt2	78		
150 (6)	550	380	170	270	280	22	2	212	240	8x23	R 3/4	8xM20	200x 172x 2	112		
200 (8)	620	450	210	330	330	22	2	262	290	12x23	R 1	12xM20	248x 212x 2	155		

MODEL	YKPH2F			△			
NAME	鋳鋼製Y形ストレーナ			△			
DATE	2, Sep, 2024	SCALE	△				
APPROVED	K.F	CHECKED	M.H				
		DRAWN	S.U				
		DWG.NO.	SYL603-2				
					NO.	DESCRIPTION	BY DATE
							REV.